

3. 諸元表

PD57-EX05208

EXD

20-24-8

3-1-9

車台の名称及び車型 種別区分番号	いすゞEXD52D8 0041	いすゞEXD52D8 0042	いすゞEXD52D8 0043	いすゞEXD52D8 0044	いすゞEXD52D8 0045
仕 機	309kW(420PS) M41-7 G344 JTS型変速機 400L燃料タンク φ470mm全長×φ465mm全幅 第5輪 9.6(11.5)t	309kW(420PS) F344 JTS型変速機 400L燃料タンク φ470mm全長×φ465mm全幅 第5輪 9.6(11.5)t	309kW(420PS) M41-7 F344 JTS型変速機 300L燃料タンク φ470mm全長×φ462mm全幅 7L燃料タンク	309kW(420PS) E344 JTS型変速機 200L燃料タンク φ470mm全長×φ465mm全幅 第5輪 11(11)t	309kW(420PS) M41-7 F344 JTS型変速機 400L燃料タンク φ470mm全長×φ465mm全幅 第5輪 11(11)t
車製自動車の種類	PDG-EXD52D8	PDG-EXD52D8	PDG-EXD52D8	PDG-EXD52D8	PDG-EXD52D8
自動車の種類	普通貨物	普通貨物	普通貨物	普通貨物	普通貨物
用重体の形状	トラック	トラック	トラック	トラック	トラック
原燃動機の種類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原燃動機排気量	6WG1	6WG1	6WG1	6WG1	6WG1
長さ	15,681(L)	15,681(L)	15,681(L)	15,681(L)	15,681(L)
高さ	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640
高幅	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
高軸	3,195	2,930	3,180	2,945	3,180
高軸距	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180
輪 距	2,060	2,065	2,085	2,060	2,065
前 輪	-	-	-	-	-
後 輪	1,850	1,850	1,870	1,850	1,850
荷内又は荷台の内の高さ	-	-	-	-	-
荷台の寸法	高さ m 4,600	4,540	4,530	4,480	4,570
車両重量	2,260	2,260	2,130	2,180	2,270
乗員定員	2	2	2	2	2
最大積載量	9,600(11,500)	9,600(11,500)	9,700(11,500)	11,000(11,000)	11,000(11,000)
最大全軸荷	6,640(6,920)	6,580(6,960)	6,590(6,950)	6,385(6,385)	6,580(6,580)
車両総重量	9,930(11,450)	9,930(11,450)	9,880(11,320)	11,385(11,385)	11,370(11,370)
最大安全傾斜角度	16,570(18,470)	16,510(18,410)	16,470(18,270)	17,770(17,770)	17,950(17,950)
前 輪	49(計算値) 49(計算値)	51(計算値) 51(計算値)	51(計算値) 51(計算値)	50(計算値) 50(計算値)	51(計算値) 51(計算値)
後 輪	49(計算値) 49(計算値)	51(計算値) 51(計算値)	51(計算値) 51(計算値)	50(計算値) 50(計算値)	51(計算値) 51(計算値)
軸重	295/80R22.5-153/150J	275/80R22.5-151/148J	275/80R22.5-151/148J	295/80R22.5-153/150J	275/80R22.5-151/148J
軸重割合	40.0(38.0)	39.8(37.8)	40.0(38.0)	35.9(35.9)	36.6(36.6)
軸重差	0.935	0.935	0.935	0.935	0.935
軸重差率	0.635	0.635	0.635	0.515	0.545
軸重差率	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
軸重差率	4,480	4,420	4,410	4,370	4,460
軸重差率	1,960	1,960	1,830	1,870	1,960
軸重差率	6,440	6,380	6,240	6,240	6,420
軸重差率	0.830(0.815)	0.830(0.805)	0.820(0.805)	0.835(0.820)	0.820(0.805)
軸重差率	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
軸重差率	810	790	760	810	790
軸重差率	1,240	1,240	1,180	1,270	1,240
軸重差率	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
軸重差率	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
軸重差率	20,000	19,600	20,000	20,000	20,000
備考	414の許容値F/L/K				